

VNSEAL 500

PRODUCT IDENTIFICATION

Product Family:
EPOXY PRIMER

Trade Name:
VNSEAL High Penetration Epoxy Primer

Product Category:
Epoxy Flooring & Protective Coating System

Document Status:
OFFICIAL TECHNICAL DATA

PRODUCT VARIANT

VNSEAL 500 – HIGH PENETRATION

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sơn lót epoxy hai thành phần có khả năng thẩm thấu cao, được thiết kế nhằm gia cường bề mặt nền bê tông và tăng cường độ bám dính cho các lớp phủ epoxy hoặc hệ chống thấm phía trên. Sản phẩm phù hợp cho các công trình yêu cầu độ bền liên kết cao và tuổi thọ sử dụng lâu dài.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Khả năng thẩm thấu cao
- Tăng cường độ bám dính
- Gia cố bề mặt bê tông
- Hạn chế bụi bề mặt
- Độ bền liên kết tốt
- Dễ thi công

ỨNG DỤNG

- Sàn bê tông công nghiệp
- Nhà xưởng

- Kho hàng
- Hệ sơn epoxy
- Hệ chống thấm góc epoxy
- Kết cấu bê tông mới và cũ

ĐÓNG GÓI

Part A: 20 kg

Part B: 5 kg

25 kg / bộ

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt cao.

HẠN SỬ DỤNG

12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bảo quản đúng quy định.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Thuộc tính	Giá trị điển hình
Thành phần	Epoxy 2 thành phần
Màu sắc	Theo tiêu chuẩn sản xuất
Tỷ lệ pha trộn	Theo hướng dẫn sản phẩm
Phương pháp thi công	Cọ, ru lô hoặc máy phun

ƯU THẾ HỆ THỐNG

VNSEAL 500 được sử dụng như lớp liên kết trong các hệ phủ epoxy và hệ bảo vệ bê tông, giúp nâng cao độ bám dính và độ ổn định lâu dài của toàn bộ hệ thống.

GHI CHÚ

Các giá trị kỹ thuật có thể thay đổi theo từng lô sản xuất.

THAM CHIẾU

Sản phẩm được định hướng cho các hệ epoxy công nghiệp, hệ phủ bảo vệ bê tông và các hệ chống thấm yêu cầu độ bám dính cao.

