

VNSEAL 602

PRODUCT IDENTIFICATION

Trade Name:

VNSEAL Exposed Water-Based Polyurethane Waterproof Coating

Product Category:

Liquid Applied Waterproofing System

Document Status:

OFFICIAL TECHNICAL DATA

PRODUCT VARIANT

VNSEAL 602 – EXPOSED WATER-BASED PU

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Lớp phủ chống thấm polyurethane gốc nước được thiết kế cho các khu vực lộ thiên, tạo màng chống thấm liền mạch với khả năng bám dính tốt và độ bền thời tiết cao. Sản phẩm phù hợp cho các bề mặt thường xuyên tiếp xúc với môi trường ngoài trời.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Gốc nước
- Màng chống thấm liền mạch
- Khả năng bám dính tốt
- Khả năng chịu thời tiết
- Phù hợp khu vực lộ thiên
- Thi công đơn giản
- Độ đàn hồi tốt
- Khả năng chống thấm lâu dài

ỨNG DỤNG

- Mái bê tông lộ thiên
- Sân thượng

- Ban công
- Tường ngoài
- Mái kim loại
- Kết cấu ngoài trời
- Công trình dân dụng và công nghiệp

ĐÓNG GÓI

20 kg / thùng

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt cao.

HẠN SỬ DỤNG

12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bảo quản đúng quy định.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Thuộc tính	Giá trị điển hình
Loại sản phẩm	Polyurethane gốc nước
Dạng vật liệu	Chất phủ lỏng
Phương pháp thi công	Cọ, ru lô hoặc máy phun
Màu sắc	Theo tiêu chuẩn sản xuất

ƯU THẾ HỆ THỐNG

VNSEAL 602 được thiết kế cho các khu vực chống thấm lộ thiên yêu cầu khả năng chống thấm lâu dài và khả năng làm việc trong điều kiện thời tiết ngoài trời. Hệ màng liền mạch giúp hạn chế các điểm nối và tăng độ ổn định của lớp chống thấm.

GHI CHÚ

Các giá trị kỹ thuật có thể thay đổi theo từng lô sản xuất.

THAM CHIẾU

Sản phẩm được định hướng cho các hệ chống thấm polyurethane gốc nước sử dụng tại các khu vực lộ thiên và kết cấu ngoài trời.