

VNSEAL 603

PRODUCT IDENTIFICATION

Product Family:
EXPOSED ACRYLIC

Trade Name:
VNSEAL Exposed Acrylic Waterproof Coating

Product Category:
Liquid Applied Waterproofing System

Document Status:
OFFICIAL TECHNICAL DATA

PRODUCT VARIANT

VNSEAL 603 – EXPOSED ACRYLIC

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Lớp phủ chống thấm acrylic gốc nước một thành phần, tạo màng chống thấm đàn hồi và liên mạch. Sản phẩm được thiết kế cho các khu vực lộ thiên yêu cầu khả năng chống thấm, chống tia UV và chịu thời tiết lâu dài.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Acrylic gốc nước
- Một thành phần
- Chống tia UV
- Khả năng phản xạ nhiệt
- Chịu thời tiết tốt
- Độ đàn hồi cao
- Khả năng chống thấm lâu dài
- Thi công đơn giản

ỨNG DỤNG

- Mái bê tông lộ thiên
- Mái kim loại
- Sân thượng
- Ban công
- Tường ngoài
- Công trình dân dụng và công nghiệp

ĐÓNG GÓI

25 kg / thùng

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt cao.

HẠN SỬ DỤNG

06 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bảo quản đúng quy định.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Thuộc tính	Giá trị điển hình
Loại vật liệu	Acrylic gốc nước
Số thành phần	Một thành phần
Hàm lượng rắn	≥ 65 %
Cường độ kéo	≥ 1.5 MPa
Độ giãn dài khi đứt	≥ 150 %
Khả năng chống thấm	Chống thấm hoàn toàn
Nhiệt độ thấp	-30°C (không nứt)
Khả năng chịu nhiệt	Đến 90°C

THI CÔNG THAM KHẢO

Độ dày mỗi lớp	Khoảng 0.5 mm
Số lớp thi công	2 – 3 lớp
Khoảng cách giữa các lớp	≥ 12 giờ

Định mức tham khảo

- Khoảng 2.0 – 2.4 kg/m² cho chiều dày màng khô 1 mm.

ƯU THẾ HỆ THỐNG

VNSEAL 603 được thiết kế cho các khu vực chống thấm lộ thiên yêu cầu khả năng chống tia UV, chịu thời tiết và phản xạ nhiệt tốt. Hệ màng liền mạch giúp giảm thiểu các điểm nối và tăng tuổi thọ chống thấm.

GHI CHÚ

Các giá trị kỹ thuật có thể thay đổi theo từng lô sản xuất.

THAM CHIẾU

Sản phẩm được định hướng cho các hệ chống thấm acrylic gốc nước sử dụng cho mái lộ thiên, mái kim loại và các kết cấu ngoài trời.